



Declaración de Prestaciones

es_DOP_Equitone_140121

De acuerdo al reglamento europeo de productos de la construcción (EU 305/2011, esp. cap. II) el fabricante declara que los productos

Panel de Fachada Equitone, Textura, Natura, Pictura, Natura PRO Panel Equitone Textura balcones, Panel Elementa

Uso previsto: Placas de fibrocemento para uso interior y exterior en paredes y techos

Fabricado por **Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg**

En la planta **1060, Werk Beckum** cumple los siguientes parámetros de prestación.

El producto esta marcado con:
1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.AA¹⁾ NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones tipo 3. Para el producto el fabricante ha establecido un control de fabricación (FPC) y realiza la prueba inicial (determinación del tipo de producto) de acuerdo a EN 12467:2012.

Característica	Declaración de prestación	especificacion técnica
Resistencia mecánica	Clase 4, categoría A	EN 12467:2012
Reacción al fuego	A2 – s1, d0	
Emisión de sustancias peligrosas	NPD, Tipo NT	
Impermeabilidad	Pasa	
Variaciones dimensionales	Nivel I rectificado Nivel II no rectificado	
Durabilidad agua caliente	Pasa	
Durabilidad inmersión/secado	Pasa	
Durabilidad hielo/deshielo	Pasa	
Durabilidad calor/luvia	Pasa	

Organismo notificado para la reacción al fuego:
Materialprüfungsamt NRW, 0432,
Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte

Organismo notificado para determinación del tipo de producto:
Kiwa MPA Bautest GmbH, 0770,
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, D 13355 Berlin

Por el fabricante:

i.V. Stephan Schreiber
Director técnico

Heidelberg
21.01.2014

i.V. Gregor Vogt
Director Control de calidad



¹⁾ DD.MM.AA: fecha de fabricación